


ETNA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Elaborada completamente en fundición.
- Puerta de carga lateral y frontal.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye guante y spray de pintura.
- Maneta tipo manos frías.

Colores disponibles:



ELABORADA

Completamente en fundición



CARGA DE LEÑA












A través de puerta lateral y frontal



SALIDA DE HUMOS

Posibilidad de salida de humos superior o trasera

Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 14 - 4,5	 Potencia (kW) nom.: 11,3
 Volumen calefactable (m³): 283	 Rendimiento %: 81
 Consumo (kg/h): 3,4	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Peso (Kg): 150	 Tamaño máximo troncos (cm): 59
 Medidas boca útil: 525x305x350	 Material exterior: Fundición
 Material cámara combustión: Fundición	

Sistemas

 Sistema Cristal Limpio	 Sistema Triple Combustión
--	--

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

