

ORDESA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elaborada completamente en fundición.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



ELABORADA












Completamente en fundición



SALIDA DE HUMOS

Posibilidad de salida de humos superior o trasera

Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 11 - 3,2	 Potencia (kW) nom.: 9
 Volumen calefactable (m³): 225	 Rendimiento %: 80
 Consumo (kg/h): 2,6	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Peso (Kg): 103	 Tamaño máximo troncos (cm): 40
 Medidas boca útil: 390x310x290	 Material exterior: Fundición
 Material cámara combustión: Fundición	

Sistemas

 Sistema Cristal Limpio	 Sistema Triple Combustión
--	--

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

