

SUIZA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas y parrilla elaboradas en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Regulación del aire de combustión primario.
- Sistema de Doble Combustión.
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
- Incluye bandeja de acero inoxidable de 480x400x60 mm.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Sistema Envoltente Horno.
- Doble Cámara.
- Incluye guante y spray de pintura.

Colores disponibles:



SISTEMA ENVOLVENTE DE HORNO

Ideal para una cocción perfecta en menos tiempo



KIT INOX

Revestimiento interior (opcional) para el horno en acero inoxidable




HORNO

Con ladrillo refractario y termómetro de 500°C

Datos técnicos

 Rendimiento %: 81%

 Consumo (kg/h): 13.5 - 4.3 kW

 Volumen calefactable (m³): 387m³

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 12 - 4.7

 Autonomía (h): 5h

 Material exterior: Acero y Fundición

 Capacidad del depósito (l): 5l

 Capacidad del depósito (Kg): 10kg

 Elaborado en acero: si

 Interior Firetek: si

Sistemas


 Sistema Cristal Limpio

 Sistema Doble Cámara

 Sistema Doble Combustión

 Sistema Envoltente Horno

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

