

DESCRIPCIÓN PLATO DE DUCHA

Plato de ducha con una textura ligeramente cubierta de un fino grano parecido a la arena.

LÍMITES DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR

- Ancho: desde 60 cm hasta 100 cm.
- Largo: desde 70 cm hasta 210 cm.
- Alto: 3 cm.

MATERIALES

- Válvula sifónica polipropileno 90 mm con desagüe horizontal o vertical.
- Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
- Fabricado con un 80% de materiales naturales.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
- Compacto y homogéneo.
- Peso reducido un 47% respecto a platos originales.
- Masa del mismo color que el revestimiento.
- Opción de rejilla en cromo brillo, cromo mate, blanco, pérgamo y grafito.
- Perfectamente antideslizante.
- Revestimiento Nano-Coating®, aumenta la resistencia al desgaste, los rasguños y la corrosión.

INSTALACIÓN Y ALMACENAJE

- Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
- Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
- Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas de plato y posición de rejilla

Dimensiones							
E (cm)	D (cm)	A	B	H	Kg	V (m3)	
70	90	45	35	3	23	0,15	
	100	±50	35	3	26	0,17	
	120	±43	35	3	32	0,20	
	140	±43	35	3	36	0,23	
	160	±43	35	3	42	0,26	
80	180	±43	35	3	47	0,29	
	100	50	40	3	30	0,19	
	120	±43	40	3	36	0,22	
	140	±43	40	3	42	0,26	
	160	±43	40	3	48	0,29	
90	180	±43	40	3	54	0,33	
	200	±43	40	3	59	0,36	
	90	45	45	3	30	0,19	
	120	±43	45	3	41	0,25	
	140	±43	45	3	47	0,29	
100	160	±43	45	3	54	0,33	
	180	±43	45	3	60	0,37	
	200	±43	45	3	66	0,40	
	100	50	50	3	37	0,23	
	120	±43	50	3	44	0,27	
130	140	±43	50	3	51	0,32	
	160	±43	50	3	59	0,36	
	180	±43	50	3	66	0,40	
	210	±43	50	3	77	0,47	
	140	±43	65	3	67	0,36	
	180	±43	65	3	86	0,47	


Posición rejilla					
cm	70	80	90	100	130
90	●				
100	●	●			
120	●	●	●		
140	●	●	●	●	
160	●	●	●	●	●
180	●	●	●	●	●
200		●	●	●	●
210			●	●	●

Plato con rejilla centrada


Plato con rejilla desplazada

H: 3 cm
Pendiente | Min 1%
Max. 3.7 %

Válvula por defecto



Válvula opcional



Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todas las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✓
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✓
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✓
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✓
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110°	✓
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✓
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✓
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✓

PROPIEDADES



Hidrófugo
(Absorción <0,01%)
No poroso



Recortable
cm a cm



Resiste altas
temperaturas.
Estabilidad y
rigidez



Antideslizante
clase 3



Resistencia a
arañazos, abrasión
y al impacto



Fácil de montar,
reparar y cortar



Resistencia a
manchas y
agentes químicos



Conserva el calor.
Material
insonorizado



Posibilidad
colores RAL



Antibacteriano
Imputrescible



Bajo consumo
en agua



Resistencia a rayos
UVA. Compacto.
Homogéneo



Embalaje en
madera



Conforme al
reglamento
CE (REACH)

COLORES ESTÁNDAR



Blanco
RAL 9003



Pergamon
RAL 1013



Arena
RAL 1019



Musgo
RAL 7030



Cemento
RAL 7040



Grafito
RAL 7016

REJILLAS

ESTÁNDAR



Blanco



Pérgamo



Grafito

OPCIONAL




Cromo brillo



Cromo mate

*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

Imagen Etna



Fabricado en
España



Doccia Group

www.docciagroup.com



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001 : 2015
CERTIFICADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP: 01 PLATOS DE DUCHA
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELLO

Etna

 Doccia Group