

# C-203

Chimenea de Leña Frontal a 3 Caras



## EQUIPAMIENTO



- Sistema de Doble Combustión
- Medidas Entrada Leña (AxHxF) 665 x 370 x 435 mm.
- Salida de Humos Macho 250 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 17,5 kW.

**Potencia Nominal** 13,8 kW,

**Temperatura de Humos Media** 267 °C.

**Rendimiento** 79 %.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 373 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,88 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,12 %.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario.

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Peso** 153 kg.

**Medidas (ancho x fondo x alto)** 950 x 571 x 2415:2900 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** -

## ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

# C-203

Versiones



C-203. Interior Vermiculita.

C-203 K. Interior Vermiculita. Cristal Serigrafiado.

## Ficha técnica

