

# IT-170

*Insertable de Leña con Turbinas*



## EQUIPAMIENTO



- Sistema de Doble Combustión
- Medidas Entrada Leña (AxHxF) 545 x 285 x 370 mm.
- Salida de Humos Macho 150 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m<sup>3</sup>/h y 2 x 20 w.
- Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0.
- Doble Cámara.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia Térmica Máxima** 16,8 kW.

**Potencia Nominal** 12,6 kW.

**Temperatura de Humos Media** 343 °C.

**Rendimiento** 75 %.

**Combustible** Leña.

**Volumen Calefactable** 335 m<sup>3</sup>.

**Consumo** 3,95 kg/h.

**CO al 13% O<sub>2</sub>** 0,12 %.

**Equipo elaborado en Acero** Hasta 4 mm.

**Regulación Entrada de Aire** Primario y Secundario.

**Pintura Anticalórica** 800°C. Color Negro.

**Peso** 82 kg.

**Medidas (ancho x fondo x alto)** 617 x 422 x 536 mm.

**Medidas Frontal (Alto x Ancho)** 576 x 727 mm.

## ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrocerámico.
- Manguito Hembra-Macho.
- Potenciómetro Analógico.

# IT-170

Versiones



IT-170

IT-170 K

IT-170 F

IT-170 FK



**IT-170.** Interior Vermiculita.

**IT-170 K.** Interior de Vermiculita. Cristal Serigrafiado.

**IT-170 F.** Interior en Fundición.

**IT-170 FK.** Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

## Ficha técnica

