

OVATIO

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BYCert. 7208672

¡Abran paso al espectáculo de las llamas! El estilo único y el excelente desempeño de este nuevo jugador en su confort energético despertará entusiasmo y admiración. ¡Ovación de pie!

W 461 x H 1162 x D 461 mm. Diametro del tubo ext. 130 mm. Salida de humos : Superior. (Tablero comparativo : p113). Design : B. Dequet.

Pronto para o espectáculo? Não vai conseguir não ficar impressionado pela capacidade de aquecimento excepcional bem como a eficiência energética desta salamandra - para não falar do seu design magnífico e único. Ovação de pé!

W 461 x H 1162 x D 461 mm. Diâmetro do tubo ext. 130 mm. Saída de fumos : Superior. (Tabelas comparativas : p125). Design : B. Dequet.

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A+ | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	30 - 65 m²
Potencia óptima	Potência ideal	5,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	1,8 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	32 cm

P614914

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL

	 P948838 NEOSEN Estanca +	 P912144 NORIK	 P914944 ODE	 P610544 OKINO	 P614914 OVATIO	 P915044 PHAROS 360
Página	49	38	63	44	35	74
Designación	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña	Estufas de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	1025	674	1310	891	1162	1240,5
Largo (mm)	507	620	550	402	461	531,5
Profundidad (mm)	531	465	550	402	461	530
Ø ext. salida de humos (mm)	150	150	180	150	130	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior o trasera	Superior	Superior	Superior	Superior
Altura del cuello de salida de humos al suelo (mm)	-	500	-	-	-	-
Longitud del registro (cm)	40	50	33	34	32	40
Peso (kg)	128	104	167	112	137	167.5
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW)[1]	8	6,6	10	7	5,5	12
Rendimiento (%)[3]	81	78	76	77	83	77
Eficiencia estacional (%)[4]	71	68	66	67	73	67
Tasa de CO (mg / Nm³)[5]	1500	1500	1125	1250	1000	1250
Polvo (mg / Nm³)[6]	20	30	30	30	15	30
COG (mg/Nm³)[7]	110	100	90	100	55	100
NOx (mg/Nm³)[8]	200	160	160	160	140	160
ECO-DESIGN / IEE[9]	S / 107	S / 103	S / 100	S / 102	S / 110	S / 102
Clase de energía	7★ / A+	7★ / A	7★ / A	7★ / A	7★ / A+	7★ / A
Estanca (Comp. casas pasivas)[11]	S	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	S - ø80 mm	-	Opción kit	-	-	-
Autonomía Combustión prolongada[12]	Intermitente	8 h	8 h	8 h	8 h	8 h
Volumen de calentamiento (m³)[13]	105/240	90/200	135/300	100/210	75/155	160/360
Superficie de calentamiento (m²)[14]	40/100	35/80	55/120	40/85	30/65	65/145
Sistema de Post-combustión[15]	S	S	S	S	S	S
Aire secundario regulable[16]	S	S	S	S	S	S
Garantía[17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida[18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN13240	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Negro	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita
	 	 	 	 	 	 