

DISEÑO MEJORADO :
nueva manilla, nuevo sistema de fijación de puerta

DESIGN APRIMORADO :
novo puxador e novo sistema de fixação de porta

700 Angulo Cristal con Registro NUEVA VERSIÓN

I hogar de esquina ofrece al espectador la vista del fuego desde varios ángulos, a derecha o izquierda para que elijas según la configuración de tu hábitat.

H 685 x W 652 x D 443 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p115).



Derecho / Direito
P627382

700 Canto Lateral com Registo NOVA VERSÃO

O recuperador de canto permite ao espectador ver o fogo de uma variedade de ângulos. Escolha vidro direito ou esquerdo com base na configuração da divisão.

H 685 x W 652 x D 443 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p127).

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

Superficie calentada	Superfície de Aquecimento	50 - 115 m²
Potencia óptima	Potência ideal	9,5 kW
Consumo de leña	Consumo de Lenha	3,2 kg/h
Máxima longitud de tronco	Tamanho máximo de tronco	50 cm



Izquierda / Esquerdo
P627383

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL








	P62738X 700 Angulo con Registro	P927495 700 COMPACT con Registro	P927864 700 Doble Cara	P927093 700 GA con Registro	P927095 700 GV con Registro	P977104 700 PHILOS con Registro
Página	85	81	84	83	82	78
Designación	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña	Hogares de leña
DIMENSIONES Y PESO						
Alto (mm)	683	747	877	747	747	659
Largo (mm)	692	694	692	692	692	692
Profundidad (mm)	443	464,5	460	452	468,5	452
Ø ext. salida de humos (mm)	200	200	200	200	200	180
Posición de la salida de humos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Longitud del registro (cm)	50	60	55	60	60	50
Peso (kg)	100,5	128	139	133	133	110
PRESTACIONES						
Potencia óptima (kW) [1]	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Rendimiento (%) [3]	75	76	76	76	76	76
Eficiencia estacional (%) [4]	65	66	66	66	66	66
Tasa de CO (mg / Nm³) [5]	1250	1375	1375	1375	1375	1250
Polvo (mg / Nm³) [6]	30	30	30	30	30	30
COG (mg/Nm³) [7]	100	100	100	100	100	100
NOx (mg/Nm³) [8]	109	160	160	160	160	160
ECO-DESIGN / IEE [9]	S / 99	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100	S / 100
Clase de energía	A	A	A	A	A	A
Estanca (Comp. casas pasivas) [11]	N	N	N	N	N	N
Entrada de aire conectable	-	-	-	-	-	S - ø 50 mm
Fuego continuo [12]	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
Volumen de calentamiento (m³) [13]	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285	125/285
Superficie de calentamiento (m²) [14]	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115	50/115
Sistema de Post-combustión [15]	S	S	N	S	S	S
Garantía (años) [17]	2	2	2	2	2	2
Garantía extendida [18]	3	3	3	3	3	3
Standard	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510	EN16510
Terminación	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita	Antracita

