# 700 COMPACT con Registro

Imagínese este hogar compacto instalado en su chimenea. Gracias a este concentrado de eficiencia modernizado por Invicta, disfrutarás de un suave calor y del fascinante espectáculo de las llamas.

H 747 x W 694 x D 464,5 mm. Diametro del tubo ext. 200 mm. Salida de humos : Superior.
(Tablero comparativo : p115)

# 700 COMPACT com Registo

Imagine este recuperador instalado na sua lareira. Graças à sua eficiência concentrada, actualizada pela Invicta, pode desfrutar de um calor suave e do brilho hipnotizante das chamas.

H 747 x W 694 x D 464,5 mm. Diâmetro do tubo ext. 200 mm. Saída de fumos : Superior.
(Tabelas Comparativas : p127)

ECO DESIGN 2022 | ECOLABEL A | FUNDICIÓN 100% FUNDIÇÃO | COMBUSTIÓN POST COMBUSTÃO

| | | |
|---|---|---|
| Superficie calentada | Superfície de Aquecimento | 55 - 120 m² |
| Potencia óptima | Potência ideal | 9,5 kW |
| Consumo de leña | Consumo de Lenha | 3,2 kg / h |
| Máxima longitud de tronco | Tamanho máximo de tronco | 60 cm |

● P927495

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 7208672



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPAÑOL








| | P62738X<br>700 Angulo con Registro | P927495<br>700 COMPACT con Registro | P927864<br>700 Doble Cara | P927093<br>700 GA con Registro | P927095<br>700 GV con Registro | P977104<br>700 PHILOS con Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página** | 85 | 81 | 84 | 83 | 82 | 78 |
| **Designación** | Hogares de leña | Hogares de leña | Hogares de leña | Hogares de leña | Hogares de leña | Hogares de leña |
| **DIMENSIONES Y PESO** | | | | | | |
| **Alto (mm)** | 683 | 747 | 877 | 747 | 747 | 659 |
| **Largo (mm)** | 692 | 694 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| **Profundidad (mm)** | 443 | 464,5 | 460 | 452 | 468,5 | 452 |
| **Ø ext. salida de humos (mm)** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 |
| **Posición de la salida de humos** | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior | Superior |
| **Longitud del registro (cm)** | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 50 |
| **Peso (kg)** | 100,5 | 128 | 139 | 133 | 133 | 110 |
| **PRESTACIONES** | | | | | | |
| **Potencia óptima (kW)** [1] | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| **Rendimiento (%)** [3] | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| **Eficiencia estacional (%)** [4] | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **Tasa de CO (mg / Nm³)** [5] | 1250 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1250 |
| **Polvo (mg / Nm³)** [6] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **COG (mg/Nm³)** [7] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **NOx (mg/Nm³)** [8] | 109 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **ECO-DESIGN / IEE** [9] | S / 99 | S / 100 | S / 100 | S / 100 | S / 100 | S / 100 |
| **Clase de energía** | A | A | A | A | A | A |
| **Estanca (Comp. casas pasivas)** [11] | N | N | N | N | N | N |
| **Entrada de aire conectable** | - | - | - | - | - | S - ø 50 mm |
| **Fuego continuo** [12] | Intermitente | Intermitente | Intermitente | Intermitente | Intermitente | Intermitente |
| **Volumen de calentamiento (m³)** [13] | 125/285 | 125/285 | 125/285 | 125/285 | 125/285 | 125/285 |
| **Superficie de calentamiento (m²)** [14] | 50/115 | 50/115 | 50/115 | 50/115 | 50/115 | 50/115 |
| **Sistema de Post-combustión** [15] | S | S | N | S | S | S |
| **Garantía (años)** [17] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Garantía extendida** [18] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Standard** | EN16510 | EN16510 | EN16510 | EN16510 | EN16510 | EN16510 |
| **Terminación** | Antracita | Antracita | Antracita | Antracita | Antracita | Antracita |

