




Escalera escamoteable de tramos

Modelo LC-3 ISO madera 3 tramos



Características técnicas

Cajón: Madera contrachapada de 1,8 cm de espesor, con junta de goma para un cierre hermético.

Altura cajón: 11,5 cm.

Tapa: De 26 mm, con aislamiento interno a base de poliestireno de 20 mm de espesor.

Cierre: Picaporte.

Coefficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,6 W/m²K.

Comprobado según EN ISO 12567-1.

Peldaños de abeto.

Distancia entre peldaños: 25 cm.


Ancho y huella peldaño: 35,8x8,2 cm y 2,8 cm de espesor.

Huella provista de ranura antideslizante.


Barra de apertura de 85 cm incluida.

Varilla pasamanos metálico (rojo) incluido.

Tapajuntas de madera no incluido.



H - Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C - Espacio de maniobra
D - Base de la escalera



Escaleras estandarizadas LC-3 ISO

Medida hueco cm · AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · H	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · C	Espacio base de la escalera cm · D	Nº peldaños escalera
120x60	117,5x57,6	220-285	158-151	118-97	12



Máx. 150kg



2 años de garantía

Certificación ISO 9001:2015