

SUPERFÍCIE

Accionamiento manual



DJ0111C
Acabado brillante



DJ0111CS
Acabado satinado

Descripción general

- Dosificador de jabón líquido vertical, accionado por un pulsador, de 1,1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador.
- Con un diseño funcional, robusto y moderno este dosificador de jabón se integra perfectamente en cualquier ambiente de baño y es adecuado para lavabos con frecuencia de paso media.
- Robusto y anti-vandálico, este dosificador de jabón es adecuado para baños públicos de elevada frecuencia de paso. Modelo apto para colectividades.
- El dosificador de jabón cuenta con un depósito interno de polietileno que evita que el jabón oxide y dañe el cuerpo de acero inoxidable.
- Dispone de un visor de nivel de contenido de jabón, en la parte central inferior, justo encima de la válvula dosificadora, que permiten visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- Se adosa a la pared mediante una placa de acero inoxidable atornillada a la pared en 3 puntos con tornillos de 5 mm (tornillería incluida).
- Dispone de un cierre de seguridad que se abre con una con una llave especial suministrada.
- Dispensa jabones líquidos o geles hidro-alcohólicos.
- Se recomienda utilizar jabón líquido o gel desinfectante con las siguientes características:
 - Contenido máximo de alcohol del 80%
 - Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm³
 - Viscosidad entre 500 y de 2.500 cps.

No admite jabones/geles hidroalcohólicos que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos.


Componentes y materiales

- **CUERPO:** de acero inoxidable AISI 304, de 1 mm espesor, construcción totalmente sellada, acabado brillante (DJ0111C) o satinado (DJ0111CS). Incorpora 1 visor de nivel para controlar el nivel de contenido de jabón y una trampilla de relleno en la parte superior, la cual oculta el tornillo de fijación a la placa, que sirve para adosar el dosificador a la pared. Para abrir la trampilla de relleno se emplea una llave especial suministrada.
- **DEPÓSITO INTERIOR:** de termo-plástico ABS traslúcido.
- **PULSADOR:** de latón cromado.
- **VÁLVULA DOSIFICADORA:** de ABS cromado, retro-activa, con juntas internas de alta estanqueidad.
- **PISTÓN:** de termo-plástico ABS.
- **VISOR DE CONTENIDO:** fabricado en policarbonato transparente.

Especificaciones técnicas

Espesor cuerpo	1 mm
Peso (vacío)	0,7 Kg
Capacidad	1,1 ml
Cantidad dispensada/pulsación	1,1 ml
Fuerza de pulsación	23,5 N


Dimensiones



Dimensiones: ±4%

Altura de instalación recomendada: entre 15 y 20 cm sobre encimera.

Fijar la pletina de sujeción del dosificador de jabón suministrada a la pared utilizando los tacos y los tornillos de acero inoxidable suministrados a través de los agujeros indicados por un "S" en la figura inferior:



Colgar el dosificador de jabón sobre la pletina y fijarlo a apretando el tornillo de fijación a la placa. Para acceder a dicho tornillo debe hacerse a través de la trampilla de relleno en la parte superior.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 11-21

© mediclinics S.A.

