

WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC y accesorios

Referencia: **336801WC** Codigo SAP: **99F302081**
 Serie: WC
 Clasificacion: BAÑO
 Subclasificacion: WC
 Acabado: CROMO



Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 3300-25 (33Z302683)
- Floron : FXX6801 (AAZ302656)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Cobertor tuerca cartucho : 4970 (252843)
- Racord de ducha : RD11M (AAZ302655)
- Tuerca cartucho : TSC251 (252348)

