

## Alexia negro mate, monomando de bidé

|                   |               |                |                  |
|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| Referencia:       | <b>3603NM</b> | Codigo SAP:    | <b>36B302276</b> |
| Serie:            | ALEXIA        |                |                  |
| Clasificación:    | BAÑO          | Certificación: | N I-             |
| Subclasificación: |               |                |                  |
| Acabado:          | NEGRO MATE    |                |                  |

### Características técnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 3600-35NM (36Z303038)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NM (AAZ303179)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Rotula bidet : 1547NM (AAZ303188)
- Aireador : 1524 (259845)
- Base : 3630NM (36Z303176)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)

