

Alexia níquel cepillado, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica

Referencia:	361502SNC	Codigo SAP:	36C302291
Serie:	ALEXIA		
Clasificación:	BAÑO		
Subclasificación:	DUCHA		
Acabado:	NIQUEL CEPILLADO		

Características técnicas



- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 3600N-35NC (36Z303031)
- Distintivo : DT1-NCN (AAZ303181)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NC (AAZ303178)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 365100NC (36Z303043)
- Tapa del volante : 3761NENC (AAZ303207)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : KX2NC (AAZ303092)
- Cuerpo empotrado : XX1502NC (AAZ303084)
- Camisa distribuidor: CEMP3502NC (AAZ303210)
- Camisa empotrado: CEMP3501NC (AAZ304921)
- Tuerca distribuidor: TSC358 (AAZ303018)

