



## 391512 SNM NEGRO MATE EMPOTRADO 2 VIAS ODISEA S2 391512SNM

<b>Colección:</b> Odisea	<b>Acabado:</b> Negro mate	<b>Código:</b> 39D307482
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Manecilla : 3900N-35NM (39Z307647)
- Distintivo : DT4-NMN (AAZ308135)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NM (AAZ303179)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 395001NM (39Z307635)
- Tapa del volante : 3761NENM (AAZ303208)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : KX2NM (AAZ302921)
- Cuerpo empotrado : XX1512NM (AAZ307164)
- Camisa distribuidor: CEMP3504NM (AAZ307193)
- Camisa empotrado: CEMP3501NM (AAZ304836)
- Tuerca distribuidor: TSC358 (AAZ303018)

