

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día

MONOMANDO PARA BIDÉ

Serie:

Clasificación: BAÑO

Acabado: CROMO

Subclasificación:

Ref.: 570301

Código SAP: 57B303539



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- . Cartuchos cerámicos monomando: $\varnothing 40\text{mm}$ en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.

- . Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).

- . Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño ($?20\text{ l/min}$)

- . Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.

- . Nivel acústico a 3 bar <math>\< 20\text{ dB}</math>.

- . Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.

- . Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas $? 10\text{ bar}$ y golpes de ariete de 25 bar.

- . Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

- . Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

- . Certificado sanitario ACS.



DIBUJO TÉCNICO

