

# VELUX App Control

**VELUX®**



Con VELUX App Control, puedes accionar todas las ventanas de tejado, cortinas y persianas eléctricas VELUX desde la comodidad de tu sofá, o incluso cuando estés fuera de casa. Mejor aún, todos los miembros del hogar pueden programar ahora el funcionamiento de los productos eléctricos VELUX, por ejemplo, para ayudarlos a despertarse con el sol o dormir hasta tarde los domingos.

En otras palabras, solo tienes que coger su teléfono para disfrutar de una vida más cómoda y saludable en interior con VELUX App Control.

- Programa tus ventanas para tejado, persianas y cortinas eléctricas VELUX para que se abran o se cierren en momentos concretos a lo largo del día.
- Ten la seguridad de que tu hogar se ventilará un mínimo de tres veces al día.
- Activa tus persianas, cortinas o toldos VELUX para proteger tu casa del sobrecalentamiento.
- Instala tu solución de manera rápida y sencilla siguiendo los pasos de la aplicación.

## Información técnica

<b>VELUX App Control</b>	<b>Material y color</b>	Puerta de enlace VELUX ACTIVE: plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	<b>Descripción del tamaño y peso</b>	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	<b>Instalación y uso</b>	<p>Instalación en interiores a un máx. de 40 °C.</p> <p>La puerta de enlace debe colocarse en una ubicación central en el hogar para garantizar la conexión inalámbrica tanto a los productos VELUX como al enrutador WiFi.</p> <p>El soporte debe utilizarse para la fijación en la pared.</p> <p>Rango de radiofrecuencia: campo libre de 300 m. Según el tipo de edificio, el alcance en interiores es de aproximadamente 30 m, aunque puede verse reducido por construcciones de hormigón armado, techos metálicos y paredes de pladur. Consulta también las instrucciones de instalación.</p> <p>El funcionamiento diario de los productos eléctricos VELUX se realiza desde la aplicación VELUX ACTIVE with NETATMO.</p>
	<b>El consumo de energía</b>	Puerta de enlace VELUX ACTIVE 3LG: 230/240 V CA – 50-60 Hz/2,5 W
<b>Puerta de enlace</b>	<b>Compatibilidad</b>	<p>iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9.0 o posterior</p> <p>Teléfono inteligente/tableta con Android 5.0 o posterior</p> <p>Apple HomeKit</p> <p>Asistente de Google (solo control por voz)</p> <p>Productos eléctricos VELUX (excepto enchufe adaptador KRD 100 y kit de iluminación KRA 100)</p> <p>Productos eléctricos VELUX conectados: máximo 200</p> <p>Interruptores de sensor añadidos (KLA 300): máximo 10</p> <p>Interruptores de salida añadidos (KLN 300): máximo 5</p>
	<b>Conexión</b>	<p>Conexión inalámbrica:</p> <p>868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®)</p> <p>2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802,11 b/g/n -2,4 GHz).</p> <p>Estándar de seguridad: abierto/WEP/WPA/WPA2 (TKIP y AES)</p> <p>Conexión física: la puerta de enlace VELUX está equipada con un cable de 2 núcleos de 1,5 m con enchufe de red para la conexión a la red eléctrica.</p>
	<b>Materiales</b>	Plástico PC, blanco (NCS S 1000-N)
	<b>Descripción del tamaño y peso</b>	95 mm x 95 mm x 25 mm (An. x Al. x Pr.); 0,125 kg.
	<b>Instalación y uso</b>	<p>La puerta de enlace es solo para uso en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 5 °C y una temperatura ambiente máxima de 45 °C. Se puede usar en un ambiente seco o húmedo (como una sala de estar o un dormitorio).</p> <p>Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.</p>
	<b>El consumo de energía</b>	230/240 V CA – 50-60 Hz/2,5 W